POLYPIPE
ALGERIA

TUBE PVC

www.POLYPIPE-DZ.com

ISO
9001 : 2015
Certification en cours

Mob1: +213 770 800 770
Mob2: +213 771 382 815
Mob3: +213 550 09 46 83

E-mail: info@POLYPIPE-DZ.COM
Zone Industrielle RN05 bp188
El-Eulma 19600, Sétif - Algérie -

WWW.POLYPIPE-DZ.COM

Désignation commerciale du produit :

Tube PVC rigide à coller et à joint

Domaine d'Application :

Assainissement ; Evacuation des eaux usées
Eaux pluviales; Fourreaux pour
Câble électrique et téléphonique

Marquage :

POLYPIPE PVC-U PN6 Diamètre x Epaisseur DATE HEURE

Emboitement :

bout femelle manchonné – bout mâle chanfreine

Caractéristiques techniques:

Masse volumique : 1370 à 1460 K g /m^3
Température de ramollissement Vicat : T > 79 C°
Caractéristiques en Traction : R > 45 MPa
Contrainte maximale Allongement à la rupture : A > 80%
Retrait après recuit à 150 C° : T < 5% Absence de cloque
Résistance aux chocs : TIR < 10%

Caractéristiques générales :

Couleur : Gris
Température d'utilisation : ≤ 45 C°
Dosage du plomb : 00 %
Pression nominale : 04 bars, 06bars, 10 bars , 16bars

Caractéristiques Dimensionnels :

Diamétre extérieur nominal	PRESSION/Epaisseur nominale (mm)		
	TUBES PN04	TUBES PN06	TUBES PN10
Ø 32	1.80	-	-
Ø 40	1.80	-	-
Ø 50	1.80	-	-
Ø 63	1.80	2.00	3.00
Ø 80	1.80	2.30	3.60
Ø 90	1.80	2.80	3.9
Ø 100	2.10	3.00	3.90
Ø 110	2.20	3.00	4.00
Ø 125	2.50	3.10	4.80
Ø 160	3.20	4.00	6.20
Ø 200	4.00	4.90	7.70
Ø 250	4.90	6.20	9.60
Ø 315	6.20	7.70	12.1
Ø 400	7.90	9.80	15.3
Ø 500	9.80	12.3	19.1
Ø 630	12.3	15.4	24.1

Pour tout renseignement complémentaire contactez nous sur info@POLYPIPE-DZ.com